

4G本安定位卡片

相關功能：GPS定位、靜止不動警示、緊急求救鍵、緊急召回、藍牙5.2、震動馬達、蜂鳴器、語音通話

* QIT601沒有通話功能

通訊	LTE 1800MHz/2100MHz/2600MHz
防爆等級	Ex ic IIC T6 Gc
防水等級	IP67
定位GPS	L1 + BLE
電源	920mAh電池 Type-C充電 (4G訊號良好下可提供標準八小時用電)
尺寸	約L103.5 * W62.5 * H13.3mm
重量	約80g



型式檢定合格字號

[illegible][illegible]

 財團法人台灣商品檢測驗證中心 型式檢定合格證明書  Product Certification Taiwan	
申請人名稱：	納奇科技股份有限公司
申請人地址：	台北市內湖區陽光街 351 號 2 樓之 5
製造人名稱：	正元科技股份有限公司
製造人地址：	新竹縣湖口鄉新村工業區中華路 15 之 1 號
型式檢定合格之機號：	防蹣電氣設備
設備器具種類及型式：	4G 安全定位卡 (4G Intrinsic-safety locators card) QIT-600
系列型式：	QIT-601
防蹣規格標示：	IEC Ex IIC Td Gc
型式檢定合格字號：	(ETC)Q2025 第 07-000383X 號
第一次發證日期：	中華民國 114 年 08 月 11 日
有效期限：	中華民國 114 年 08 月 11 日至 117 年 08 月 10 日
備註：	(24-04-RBD-001)
1. 依據標準：	IEC 60079-0 ; 2017 IEC 60079-1 ; 2011
2. 電氣規格：	3.7V _{DC} 、920 mAh、IP67
3. 適用溫度：	-20 °C 至 +50 °C
4. 組成描述：	外殼上蓋(PC+ABS / ICI200HF)、外殼下蓋(PC+ABS / ICI200HF)、電池(Sanyo / UF46450-11 / 3.7 Vdc / 920 mAh)、電路板
5. X(特殊條件):	①定期進行保壽確認機身是否發生破損、裂縫等情況，並依照說明書進行相關處置，以保持設備保護型式之完整性 ②產品電壓限用規格 Sanyo (Model) UF46450-11 / 3.7 Vdc / 920 mAh) ③使用漏電可能存在爆炸性氣體時，請勿充電或更換電池； ④充電或更換電池時，需正負極防區域進行 ⑤在爆炸性環境中嚴禁開關 ⑥進行保養及清除灰塵時，應使用濕布擦拭，以避免產生靜電危害



財團法人
 台灣商品
 檢測驗證
 中心(TAF)

財團法人台灣商品檢測驗證中心 統編單(臺山文財文財 29 卷 8 號)