

QIB330 本安防爆定位器

利用藍芽持續發送定位器資訊，主要用於現場輔助定位，在無GPS訊號處及局限空間作業，協助人員定位，或電子圍籬建立，有效控管人員進出。

藍牙	BT5.1
防爆等級	Ex ia IIC T6 Ga
防水等級	IP68
使用溫度	-20℃~70℃
電池續航	5年
尺寸	約110* 106 * 37mm
重量	約300g



型檢定合格字號

[illegible]

 財團法人台灣商品檢測驗證中心 型式檢定合格證書		 Product Certification TAF
申請人名稱：快思科技股份有限公司	電話：02-2797-3639	
申請人地址：台北市內湖區陽光街351號2樓之5		
製造人名稱：立文科技股份有限公司	製造人地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15之1號	
製造人地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15之1號	電話：03-598-5535	
型式檢定合格之機械：防衝電氣設備		
設備器具種類及型式：本安防爆炸型器 (Intrinsic-Safe Explosion-proof Beacon)		
	QIB-330	
系列型式：	N/A	
防爆炸規格指示：	Ex ia IIC T6 Ga	
型式檢定合格字號：	(ETC)2024 第 07-00021X 號	
第一次發證日期：	中華民國 113 年 05 月 28 日	
有效期至：	中華民國 113 年 05 月 28 日至 116 年 05 月 27 日	
備註：	(23-12-RBD-004)	
1.依據標準：	CNS 3376-0：2014 / IEC 60079-0：2011 IEC 60079-11：2011	
2.電氣規格：	3V _{DC} (Battery：Panasonic / CR123A / 3V) · IP68	
3.適用周溫：	-20℃ to +70℃	
4.組成描述：	外殼上蓋(NYLON / FR-PA6 / 2100 ANCI) · 外殼下蓋(NYLON / FR-PA6 / 2100 ANCI) · 電路板	
5.特殊條件：	(1) 應定期進行保養確認機身是否發生破損、裂縫等情況， 並依照說明書進行相關處置，以維持設備保護型式之完整性 (2) 僅可使用電池 (FR-PA6 / CR123A / 3V) (3) 使用場域可能存在爆炸性氣體時，請勿更換電池，更換電池須至安全區域作業 (4) 在爆炸性環境中嚴禁開蓋	
		
財團法人台灣商品檢測驗證中心		
財團法人台灣商品檢測驗證中心 桃園市龜山區文山路29巷8號		
ETC)2024 第 07-00021X 號 · 第1頁，共1頁		